

# Kontakt-Pistole (CD) AS 1802

Artikel nr. AS 1802 : 197 10 002 (Auslösung über Stützfeder)

Artikel nr. AS 1802D: 197 10 012 (Direkte Auslösung über Schalter)

[Zubehör finden Sie im Zubehörkatalog](#)



## Bolzenschweißen mit Spitzenzündung (Kontaktverfahren)

Diese Pistole kann mit allen Bolzenschweißgeräten für die Spitzenzündung eingesetzt werden. Sie eignet sich besonders für das Verschweißen von Stahl und VA und auf schwierige Oberflächen.

- ✓ robuste Ausführung
- ✓ langes Schweißkabel 6,5m
- ✓ Federeinstellung ohne Werkzeug
- ✓ 7-poliger Steuerkabelanschluss
- ✓ Robuste 50qmm Schweißkabelkupplung

## Technische Daten

Schweißbereich	Ø2-8 Isonägel , Tellerstifte, Gewindebolzen, Stifte, Innengewindebuchsen
Material	Stahl, rostfreier Stahl Ø2-8 Messing Ø2-8
Schweißstromquelle	Kondensatorbatterie
Schweißzeit	1-4ms, je nach Schweißeinstellung und Durchmesser
Schweißkabelanschluss	50qmm
Steuerkabelanschluss	7 pole
Gewicht	0,8kg ohne Kabel
Länge	220mm
Aufnahmedurchmesser vorne	Ø34mm
Bolzenhalteraufnahme	Ø10mm
Zubehör	Mit gelieferter Dreibeinaufsatz/ Bolzenhalter

**AS 1802 geeignet für:**

1066

1066  
A

**AS 1802D geeignet für:**

1200

1266

[www.bolzenschweissen.de](http://www.bolzenschweissen.de)

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0

# Contakt-Gun (CD) AS 1802

artichel no. AS 1802 : 197 10 002 (trigger over support leg)

artichel no. AS 1802D: 197 10 012 (direct trigger over switch only)

[equipment you can find in the associated prospect](#)

## Capacitor discharge studwelding (contact procedure)

This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS studwelding units. Materials as mild steel, stainless steel can be welded

- ✓ intuitively operation and adjusting with only one turn switch
- ✓ long welding cable 6,5m
- ✓ the set of spring force can be done without tool
- ✓ 7-Pole control cable connector
- ✓ tough 50smm cable plug



## Technical Data

range	Ø2-8 Isolationpins , un-/ threaded studs, tapped studs
material	mild steel, stainless steel Ø2-8 brass Ø2-8
suitable power source	capacitor discharge units
welding time	1-4ms, depending on weldparameter and stud diameter
weldcable plug	50smm
controlcable plug	7 pole
weight	0,8kg without cabel
lenght	220mm
tool diameter	Ø34mm
chuck dimension	Ø10mm
equipment	added threedorn/ chuck

**AS 1802 usabel with:**

1066

1066  
A

**AS 1802D usabel with:**

1200

1266

[www.bolzenschweissen.de](http://www.bolzenschweissen.de)

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0